



FEKABOX 200

AUTOMATISCH OPVOERSTATION
STATION DE POMPAGE AUTOMATIQUE



VOOR AFVALWATER

Automatisch opvoerstation voor het verzamelen en verpompen van huishoudelijk en industrieel afvalwater naar rioolstelsels. Geschikt voor plaatsing in garages of kelders, daar waar het water de riolering niet kan bereiken door de zwaartekracht. De pomp, in de tank gemonteerd, kan het water transporteren naar de riool. De tank heeft tal van mogelijkheden voor het aansluiten van buizen op input, output en ventilatie, en biedt een adequaat gebruik, zelfs in beperkte ruimtes. Een versnijpomp (Grinder) kan eveneens in de tank worden geïnstalleerd.

De FEKABOX is ontworpen voor gebruik van één automatische monofasige pomp met vlotterschakelaar. Deze pomp dient afzonderlijk te worden besteld.

Onderdelen van deze kit:

- Een hefinrichting 2 "PP en anti-rotatie beugel voor FEKA VS
- Kabeldoorvoer voor 1 pomp
- Aansluitstukken 2 "F en 5/4" M voor FEKA 600
- Drijvende kabelklem kit FEKA VS

Debit: 1-24 m³ / h met een opvoerhoogte tot 15 meter.

Verpompte vloeistof: grondwater, regenwater, helder afvalwater, vervuild afvalwater en water uit rivieren en meren.

Temperatuurbereik vloeistof : 45 ° C

Installatie: Binnen of buiten het gebouw. Op de grond, onder de grond of ingebouwd

Materiaal: LDPE

POUR EAUX USEES

Station de relevage automatique pour la collecte et le pompage des eaux usées domestiques et industrielles dans le réseau d'égouts. Convient pour l'installation dans les garages ou les sous-sols, là où l'eau ne peut pas atteindre les égouts par gravité. La pompe, monté dans le réservoir, transporte l'eau vers le réseau d'égouts. Le réservoir a beaucoup d'options pour la connexion des tubes point de vue entrée, sortie et ventilation, et fournit ainsi une utilisation adéquate, même dans des petits espaces. Possibilité d' installer dans le réservoir une pompe à broyeur. (Grinder)

Le FEKABOX est conçu pour être utilisé avec une pompe monophasée avec flotteur automatique. Cette pompe doit être commandé séparément.

Composants inclus:

- Un dispositif de levage 2 "PP et le support anti-rotation pour FEKA VS
- Presse étoupe câble pour 1pompe
- Pièces de raccordement 2 "F et 5/4 " FEKA 600
- kit de serre-câble flottant FEKA VS

Plage de fonctionnement: 1-24 m³ / h avec hauteur de refoulement jusqu'à 15 mètres.

Liquide pompé: eau de pluie, eaux usées, les eaux chargées et de l'eau polluée des rivières et des lacs.

Température maximale du liquide: 45 ° C

Installation: à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment. Posé sur le sol, en sous-sol ou construits.

Matériel: LDPE

MODEL-MODELE	CODE	INHOUD CONTENUE (lt)	AFMETINGEN DIMENSIONS (mm)	VOOR/POUR	AANSLUITINGEN RACCORDEMENTS	KG.
FEKABOX 200	60162080	200	750x600x779	FEKA 600 M-A, FEKAVS/VX 550-750-1000-1200 M-A	INLAAT/ENTREE DN 50/110 VENTILATIE/VENTILATION DN 50 NOODAFVOER/VIDANGE DE SECOURS G2"	23,2

Tank, pomp en schakelkast dienen afzonderlijk te worden besteld
Bac, pomp et coffret doivent être commandés séparément