

NIEUWE REEKS EVOSTA

EVOSTA 2 SAN

Circulatiepompen voor hoge en kleine debieten voor sanitair warm water.
(pomplichaam in brons)

- Q MAX : 3,6 m³/u – H MAX : 6,9 m
- Q MAX : 0,6 m³/u – H MAX : 1,1 m
- INBOUW 150 mm - 139 mm - 85 mm



EVOSTA 2 SOL

Circulatiepompen voor zonne-energiesystemen pour systèmes de panneaux solaires.
(Pomplichaam met cataforese coating)

- Q MAX : 3,5 m³/u - H MAX : 14,5 m
- INBOUW 180 mm



www.dabpumps.be



WANNEER SLIM EENVOUDIG BETEKENT



DAB PUMPS B.V.
'T Hofveld 6 C 1
B-1702 Groot-Bijgaarden - Belgium
info.belgium@dwtgroup.com
Tel. +32 2 4668353

DAB
WATER • TECHNOLOGY

NIEUWE REEKS
EVOSTA



EVOSTA
GEWOON
BETROUWBAAR



GARANTIE
5 JAAR



NIEUWE REEKS EVOSTA



TOEPASSINGEN

Energiebesparende elektronische circulatiepompen voor de circulatie van water in verwarmings- en koelingsinstallaties in kleine en middelgrote wooneenheden.

VOORDELEN

EVOSTA 2 & 3 vertegenwoordigt een nieuw assortiment DAB circulatiepompen die de robuustheid van mechanische circulatiepompen combineren met de voordelen van elektronische modellen.

De synchrone permanentmagneetmotor, de frequentieregelaar, een efficiëntie-index **EEI ≤ 0,18 Evosta 2, EEI ≤ 0,19 Evosta 3** geassocieerd met het beschermingsniveau IPX5 en de geïntegreerde ontluuchtingsplug maken van de nieuwe **EVOSTA** serie één van de beste producten in zijn klasse op het gebied van **efficiëntie en betrouwbaarheid**.



WANNEER "SLIM" EENVOUDIG BETEKENT



Expertise en knowhow hebben er toe geleid een nieuwe range van circulatiepompen te ontwikkelen dewelke innovatief zijn op gebied van technologie, betrouwbaarheid en prestaties.

De kleinere omvang van de pompen, de eenvoudige uitwisselbaarheid en snelle verbindingsstekker maken deze serie pompen NOG eenvoudiger in gebruik en installatie.

SELECTIEGIDS

Display		X
Snelle verbindingsstekker	X	X
Proportionele drukregeling modus	X	X
Constante drukregeling modus	X	X
Vaste snelheid regelmodus	X	X
Droogdraaibeveiliging		X
Automatische ontluuchting		X
Ontluuchtingsplug	X	X
Automatische deblokkage	X	X

EVOSTA 2

EVOSTA 3

EVOSTA 2 & 3

EVOSTA 2

Energiebesparende elektronische circulatiepompen voor de circulatie van water in verwarmings- en koelingsinstallaties in kleine en middelgrote wooneenheden.

- COMPACTE AFMETINGEN
- IPX 5
- Q MAX : 3,6 m³/u - H MAX : 6,9 m
- ONTLUCHTINGSPLUG
- INBOUW 130 & 180 mm



EEI ≤ 0.18



EVOSTA 3

Energiebesparende elektronische circulatiepompen voor de circulatie van water in verwarmings- en koelingsinstallaties in middelgrote en grote wooneenheden.

- DISPLAY
- COMPACTE AFMETINGEN
- IPX5
- Q MAX : 4,2 m³/u - H MAX : 8 m
- SNELLE VERBINDINGSSTEKKER
- AUTOMATISCHE DEBLOKKAGE
- INBOUW 130 & 180 mm



EEI ≤ 0.19

