

# DTRON 3

## HYDROPHORE IMMERGE AVEC CONTRÔLE INTÉGRÉ ET GESTION EXTERNE



VERSION ASPIRATION DIRECTE



COMBOX



VERSION ASPIRATION FLOTTANTE

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Max débit** 7,2 m<sup>3</sup>/h.

**Hauteur de refoulement jusqu'à** 45 m.

**Profondeur d'immersion maximale** 12 m.

**Type de liquide pompé** Propre, exempt de substances solides ou abrasives, non visqueux, non agressif, non cristallisé et chimiquement neutre.

**Passage libre** 2 mm.

**Liquid temperature range from** +0°C à +50°C.

**Maximum immersion depth** 15 m.

**Set cut-in** 2,4 bar (+/-0,2).

**Connexion de sortie** Fil 1" 1/4.

**Diamètre maximal de la pompe** 185 mm.

**Classe de protection** IP 68.

**Classe d'isolation du moteur** F.

**Câble d'alimentation (m) et fiche** 15 m avec fiche.

**Type d'installation possible** Fixe, horizontal ou vertical. Immergé ou semi-immersé. Il peut être installé en surface, sous le niveau de l'eau ou à l'extérieur en position verticale avec l'accessoire DOC68 (fourni séparément).

MODÈLE	CODE	DONNÉES ÉLECTRIQUES						CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES															POIDS KG	Q.TY x PALLET			
		TENSION 50 Hz	P1 kW	P2 kW	HP	In A	Q=m <sup>3</sup> /h		H (m)																		
							0	Q=l/min	0	11	20	30	40	50	60	70	80	90	100	105	110	122			125		
DTRON3 35/90	60195016	1 x 220-240 V ~	0,75	0,52	0,7	3,4			37,0	35,9	35,0	33,0	30,0	26,7	22,7	18,5	13,4	7,6	0,6							11,6	15
DTRON3 45/90	60188287	1 x 220-240 V ~	0,93	0,6	0,8	4,2			45,0	43,0	41,2	38,0	34,2	29,7	24,7	20,0	15,0	9,0	2,5	0,6						11,6	15
DTRON3 35/120	60195034	1 x 220-240 V ~	0,9	0,6	0,8	4			38,0	37,6	36,3	34,0	31,5	28,9	26,0	23,2	20,0	16,3	12,0	9,8	7,5	2,2	0,7		11,6	15	

### VERSION X

MODÈLE	CODE
DTRON3 X 35/90	60195012
DTRON3 X 45/90	60194987
DTRON3 X 35/120	60195032
DTRON3 X 35/90 + 1m SUCTION KIT	60196491
DTRON3 X 45/90 + 1m SUCTION KIT	60196492
DTRON3 X 35/120 + 1m SUCTION KIT	60202519



DTRON 3 DIMENSIONS  
ø 18,5 x 65 cm